

Användningsområde

Produkten används som vegetation på tak. Sedum tål inte slitage och ska inte placeras där frekvent gångtrafik förekommer. Vegetationen ska inte beträdas vid frost eller minusgrader. Även om våra sedummattor är anpassade för nordiskt klimat kan vegetationens utveckling inte garanteras vid anläggning av sedummattor i Norrland. Innan beslut tas är det viktigt att värdera både det lokala klimatet och applikationens utformning. Kontakta oss vid ev. frågor.

Beskrivning

Sedummattan består av ett mineralsubstrat (växtbädd), vegetation och en stomme som armerar mattan och skyddar mot erosion. Stommen består av ett tredimensionellt slingnät med en fiberduk på undersidan.

Sedummattorna är sådda med följande arter:

1. *Sedum acre* - Gul fetknopp
2. *Sedum album* - Vit fetknopp
3. *Sedum album* var. 'Murale' - Vit fetknopp
4. *Sedum album* var. 'Coral carpet' - Vit fetknopp
5. *Sedum album* var. 'Chloroticum' - Vit fetknopp
6. *Sedum reflexum* - Stor fetknopp
7. *Sedum sexangulare* - Kantig fetknopp
8. *Phedimus ellacombianus* - Japanskt fetblad
9. *Phedimus floriferus* var. 'Weihenstephaner Gold' - Smaragdfetblad
10. *Phedimus hybridus* var. 'Czar's Gold' - Sibiriskt fetblad
11. *Phedimus kamtschaticus* - Kamtjatka fetblad
12. *Phedimus spurius* var. 'Coccineum' - Kaukasiskt fetblad
13. *Phedimus spurius* var. 'Summer glory' - Kaukasiskt fetblad

Mossa etablerar sig spontant och kan komma att dominera om vid näringsbrist.

En viss variation på artsammansättningen i enskilda sedummattor förväntas. Artsammansättningen kommer att variera även över tid. Vissa pionjärarter dominerar under de första åren medan de långsamt växande arterna breder ut sig på sikt.

Teknisk data

Artikelnr.	2-12100 Sedummatta Std B	2-12101 Sedummatta O-15 T
Stomme	Fiberduk PP, slingnät PA	Fiberduk PP, slingnät PP
Yta	Ca 0,8 m ² /sedummatta	
Längd	Ca 105 cm	
Bredd	Ca 76 cm	
Tjocklek	Ca 20-25 mm	
Vikt vattenmättad	Ca 35 kg/m ²	
Förpackning	Levereras på pall, max 20 m ² /pall (max 25 st). Max totalvikt 1000 kg inkl pallens egenvikt.	

Bandprovning är utförd av ett ackrediterat provningslaboratorium enligt ENV 1187, test 2 och godkänd enligt klass BROOF(t2). Referensnummer RISE P603556Arev2sv.

Förvaring

Produkten bör monteras omgående efter mottagen leverans. Sedummattor som förvaras på pall ska skyddas från direkt solljus.

Montering och skötsel

Montage av sedummattor bör företrädesvis genomföras under perioden april till oktober. Vegetationsmattan är leveransgödslad och den första gödslingen ska genomföras först under april-juni året efter montaget. I övrigt hänvisas till gällande monterings- och skötselanvisningar.